

SOLLEVATORI A VENTOSA

modelli a 2 piastre

Portate standard	Alimentazioni disponibili	Tipo di ribaltamento disponibile
fino a kg 2000	✓ ARIA COMPRESSA	✓ manuale 0°-90°
	✓ ELETTRICA AC 110v/220v/400v – DC 12v/24v	✓ pneumatico 0°-90°
	✓ CON POMPA PER VUOTO SEPARATA	✓ elettrico 0°-90°
	✓ BATTERIA	✓ struttura fissa



Dotazioni di serie	Optional
✓ piastre regolabili	➢ dimensioni piastre, portate e strutture su misura
✓ manubrio regolabile (su mod. M)	➢ guarnizioni per applicazioni particolari
✓ serbatoio del vuoto con tappo per la pulizia	➢ struttura ribassata
✓ rubinetto di spurgo per la condensa	➢ economizzatore di aria compressa o elettrico
✓ azionamento con valvola a corsoio con sicura	➢ manubrio regolabile in lunghezza per i mod. P / O
✓ due valvole di non ritorno	➢ porta comandi paranco sul manubrio
✓ filtro di aspirazione per polvere e condensa	➢ caricabatterie (per mod. a batteria)
✓ allarme acustico e visivo alimentato in modo autonomo	➢ tubi per collegamento (aria o vuoto)
✓ vacuometro con scala colorata	➢ raccordi o attacchi rapidi per il collegamento
✓ possibilità di blocco di rotazione a 0° e a 90° (mod.M)	
✓ struttura zincata e serbatoio verniciato a polveri	

Sollevatori a ventosa a 2 piastre – elenco modelli

sono disponibili sollevatori con PORTATE e DIMENSIONI PIASTRE diverse da quelle elencate

Portata (kg)	250	500	700	1000	1500	2000
Dimensioni piastre (mm)	480 x 230	480 x 330	630 x 330	630 x 430	830 x 430	930 x 480
Alimentazione / ribaltamento						
ARIA COMPRESSA						
Manuale	M2A 250	M2A 500	M2A 700	M2A 1000	M2A 1500	M2A 2000
Pneumatico	P2A 250	P2A 500	P2A 700	P2A 1000	P2A 1500	P2A 2000
ELETTRICA AC con pompa del vuoto incorporata 110v/220v/400v – su richiesta altri voltaggi						
Manuale	M2EB 250	M2EB 500	M2EB 700	M2EB 1000	M2EB 1500	M2EB 2000
Pneumatico *	P2EB 250	P2EB 500	P2EB 700	P2EB 1000	P2EB 1500	P2EB 2000
Elettrico	O2EB 250	O2EB 500	O2EB 700	O2EB 1000	O2EB 1500	O2EB 2000
ELETTRICA DC con pompa del vuoto incorporata 12v o 24v **						
Manuale / 12 Volt	M2EB12V 250	M2EB12V 500	M2EB12V 700	M2EB12V 1000	M2EB12V 1500	M2EB12V 2000
Manuale / 24 Volt	M2EB24V 250	M2EB24V 500	M2EB24V 700	M2EB24V 1000	M2EB24V 1500	M2EB24V 2000
CON POMPA DEL VUOTO SEPARATA (pompa esclusa)						
Manuale	M2E 250	M2E 500	M2E 700	M2E 1000	M2E 1500	M2E 2000
Pneumatico *	P2E 250	P2E 500	P2E 700	P2E 1000	P2E 1500	P2E 2000
Elettrico	O2E 250	O2E 500	O2E 700	O2E 1000	O2E 1500	O2E 2000
A BATTERIA, completa di POMPA ELETTRICA 12 o 24 Volt **						
Manuale / 12 Volt	M2B12V 250	M2B12V 500	M2B12V 700	M2B12V 1000	M2B12V 1500	M2B12V 2000
Manuale / 24 Volt	M2B24V 250	M2B24V 500	M2B24V 700	M2B24V 1000	M2B24V 1500	M2B24V 2000

tutti i modelli sono disponibili con la STRUTTURA FISSA (orizzontale o verticale)

* Per i modelli elettrici con ribaltamento pneumatico è necessario il collegamento di aria compressa

** Su richiesta sono disponibili i modelli con ribaltamento pneumatico o elettrico

Ci riserviamo di apportare le modifiche costruttive.