

SOLLEVATORI A VENTOSA

modelli a 3 piastre

Portate standard	Alimentazioni disponibili	Tipo di ribaltamento disponibile
fino a kg 2000	✓ ARIA COMPRESSA	✓ manuale 0°-90°
	✓ ELETTRICA AC 110v/220v/400v – DC 12v/24v	✓ pneumatico 0°-90°
	✓ CON POMPA PER VUOTO SEPARATA	✓ elettrico 0°-90°
	✓ BATTERIA	✓ struttura fissa



Dotazioni di serie	Optional
✓ piastre regolabili, escludibili ed utilizzabili singolarmente	➢ dimensioni piastre, portate e strutture su misura
✓ manubrio regolabile (su mod. M)	➢ guarnizioni per applicazioni particolari
✓ serbatoio del vuoto con tappo per la pulizia	➢ struttura ribassata
✓ rubinetto di spurgo per la condensa	➢ economizzatore di aria compresso o elettrica
✓ azionamento con valvola a corsoio con sicura	➢ manubrio regolabile in lunghezza per i mod. P / O
✓ due valvole di non ritorno	➢ porta comandi paranco sul manubrio
✓ filtro di aspirazione per polvere e condensa	➢ caricabatterie (per mod. a batteria)
✓ allarme acustico e visivo alimentato in modo autonomo	➢ tubi per collegamento (aria o vuoto)
✓ vacuometro con scala colorata	➢ raccordi o attacchi rapidi per il collegamento
✓ possibilità di blocco di rotazione a 0°e a 90° (mod.M)	
✓ struttura zincata e serbatoio verniciato a polveri	

Sollevatori a ventosa a 3 piastre – elenco modelli

sono disponibili sollevatori con PORTATE e DIMENSIONI PIASTRE diverse da quelle elencate

Portata (kg)		375 kg	625	750	900	1000	1200	1500	2000
Dimensioni piastre (mm)	centrale	480x230	480x230	480x330	480x330	630x330	630x280	630x430	630x430
	laterale	480x230	480x330	480x330	630x330	630x330	630x430	630x430	830x430
Alimentazione / ribaltamento									
AD ARIA COMPRESSA									
Manuale		M3A 375	M3A 625	M3A 750	M3A 900	M3A 1000	M3A 1200	M3A 1500	M3A 2000
Pneumatico		P3A 375	P3A 625	P3A 750	P3A 900	P3A 1000	P3A 1200	P3A 1500	P3A 2000
ELETTRICA AC con pompa del vuoto incorporata 110v/220v/400v – su richiesta altri voltaggi									
Manuale		M3EB 375	M3EB 625	M3EB 750	M3EB 900	M3EB 1000	M3EB 1200	M3EB 1500	M3EB 2000
Pneumatico *		P3EB 375	P3EB 625	P3EB 750	P3EB 900	P3EB 1000	P3EB 1200	P3EB 1500	P3EB 2000
Elettrico		O3EB 375	O3EB 625	O3EB 750	O3EB 900	O3EB 1000	O3EB 1200	O3EB 1500	O3EB 2000
ELETTRICA DC con pompa del vuoto incorporata 12v o 24v **									
Manuale / 12 Volt		M3EB12V 375	M3EB12V 625	M3EB12V 750	M3EB12V 900	M3EB12V 1000	M3EB12V 1200	M3EB12V 1500	M3EB12V 2000
Manuale / 24 Volt		M3EB24V 375	M3EB24V 625	M3EB24V 750	M3EB24V 900	M3EB24V 1000	M3EB24V 1200	M3EB24V 1500	M3EB24V 2000
PER POMPA DEL VUOTO SEPARATA (pompa esclusa)									
Manuale		M3E 375	M3E 625	M3E 750	M3E 900	M3E 1000	M3E 1200	M3E 1500	M3E 2000
Pneumatico *		P3E 375	P3E 625	P3E 750	P3E 900	P3E 1000	P3E 1200	P3E 1500	P3E 2000
Elettrico		O3E 375	O3E 625	O3E 750	O3E 900	O3E 1000	O3E 1200	O3E 1500	O3E 2000
A BATTERIA, completa di POMPA ELETTRICA 12 o 24 Volt **									
Manuale / 12 Volt		M3B12V 375	M3B12V 625	M3B12V 750	M3B12V 900	M3B12V 1000	M3B12V 1200	M3B12V 1500	M3B12V 2000
Manuale / 24 Volt		M3B24V 375	M3B24V 625	M3B24V 750	M3B24V 900	M3B24V 1000	M3B24V 1200	M3B24V 1500	M3B24V 2000

tutti i modelli sono disponibili con la STRUTTURA FISSA (orizzontale o verticale)

* Per i modelli elettrici con ribaltamento pneumatico è necessario il collegamento di aria compressa

** Su richiesta sono disponibili i modelli con ribaltamento pneumatico o elettrico

Ci riserviamo di apportare le modifiche costruttive.