

# SOLLEVATORI A VENTOSA

## modelli per top cucina

Portate standard	Alimentazioni disponibili	Tipo di ribaltamento disponibile
fino a kg 550	✓ ARIA COMPRESSA	✓ manuale 0°-90°
	✓ ELETTRICA AC 110v/220v/400v – DC 12v/24v	✓ pneumatico 0°-90°
	✓ CON POMPA PER VUOTO SEPARATA	✓ elettrico 0°-90°
	✓ BATTERIA	✓ struttura fissa



Sollevatori a ventosa con le piastre strette, indicati per il sollevamento e la movimentazione del materiale sagomato, con poco spazio disponibile per l'appoggio delle piastre aspiranti. Particolarmente adatti per top cucina.

Dotazioni di serie	Optional
✓ lunghezza palo centrale 2000 mm	➢ dimensioni piastre, portate e strutture su misura
✓ piastre regolabili, escludibili ed utilizzabili singolarmente	➢ guarnizioni per applicazioni particolari
✓ manubrio regolabile ( su mod. M )	➢ struttura ribassata
✓ vacuometro con scala colorata	➢ economizzatore di aria compresso o elettrica
✓ azionamento con valvola a corsoio con sicura	➢ manubrio regolabile in lunghezza per i mod. P / O
✓ due valvole di non ritorno	➢ porta comandi paranco sul manubrio
✓ filtro di aspirazione per polvere e condensa	➢ tubi per collegamento ( aria o vuoto )
✓ allarme acustico e visivo alimentato in modo autonomo	➢ raccordi o attacchi rapidi per il collegamento
✓ serbatoio del vuoto con tappo per la pulizia e rubinetto di spurgo	
✓ possibilità di blocco di rotazione a 0°e 90° (mod.M)	
✓ struttura zincata e serbatoio verniciato a polveri	

### Sollevatori a ventosa – elenco modelli

sono disponibili sollevatori con PORTATE e DIMENSIONI PIASTRE diverse da quelle elencate

Portata (kg)	330	440	550
Numero piastre	3	4	5
Dimensioni piastre (mm)	580 x 180	580 x 180	580 x 180
Alimentazione / ribaltamento			
AD ARIA COMPRESSA			
Manuale	M3A 330	M4A 440	M5A 550
Pneumatico	P3A 330	P4A 440	P5A 550
ELETTRICA AC con pompa del vuoto incorporata 110v/220v/400v – su richiesta altri voltaggi *			
Manuale	M3EB 330	M3EB 440	M3EB 550
PER POMPA DEL VUOTO SEPARATA ( pompa esclusa ) *			
Manuale	M3E 330	M3E 440	M3E 550
A BATTERIA, completo di POMPA ELETTRICA 12 o 24 Volt *			
Manuale / 12 Volt	M3B12V 330	M4B12V 440	M5B12V 550
Manuale / 24 Volt	M3B24V 330	M4B24V 440	M5B24V 550

\* Su richiesta sono disponibili i modelli con ribaltamento pneumatico o elettrico

Ci riserviamo di apportare le modifiche costruttive.