

Sollevatore a ventosa per pannelli CL-2




CL-2 è sollevatore a ventosa con doppio circuito del vuoto per il sollevamento e l'installazione dei pannelli da copertura e da parete.

CL-2 dispone del sistema di basculamento per movimentare in sicurezza i pannelli da posizione orizzontale in posizione verticale.

Piastre aspiranti adatte per il sollevamento dei pannelli lisci, microgrecati o grecati.

CL-2 permette di aumentare la produttività, velocizzare i tempi necessari per la posa e evitare di danneggiare i pannelli durante la loro movimentazione.

Specifiche tecniche

Applicazione	Istallazione dei pannelli sandwich > pannelli da parete in orizzontale e verticale > pannelli da copertura Pannelli con superficie piana, microgrecati o grecati
Portata	Kg 200 (con 4 piastre) o kg 400 (con 8 piastre)
Piastre aspiranti	N. 4 o 8 piastre rettangolari mm 840x120 Speciali guarnizioni a cambio veloce
Movimentazione del carico	Movimentazione dei pannelli con le seguenti lunghezze: da parete in orizzontale fino a 12 metri da parete in verticale fino a 18 metri da tetto fino a 15 metri - con estensioni standard fino a 20 metri - con estensioni aggiuntive
Alimentazione	Pompa del vuoto a corrente continua alimentata da batterie incorporate Batterie ricaricabili ad alta capienza Indicatore stato di batteria Batterie a sostituzione rapida
Sistema del vuoto	2 circuiti del vuoto indipendenti, ogni circuito con serbatoio del vuoto e valvola di non ritorno
Tara	Dipende dalla configurazione del sollevatore
Controllo	Valvola a corsoio manuale per presa / rilascio del carico Rilascio del carico con comando a doppia azione
Caratteristiche tecniche	Allarme acustico e visivo Vacuometro per ogni circuito del vuoto Caricabatterie 240 Volt Blocco per il sollevamento in verticale o orizzontale Estensioni per allargare la struttura fino a 7,7 mt

- Portata max 400 kg
- N.4/8 piastre aspiranti
- Autoalimentato da batterie incorporate
- Batterie a sostituzione rapida
- Sistema di basculamento da orizzontale a verticale
- Sistema d'allarme
- Configurazione per installazione in verticale o orizzontale
- Sollevatore completo di estensioni per allargare la struttura fino a 7.7 mt

CL-2 permette il sollevamento e la movimentazione dei pannelli con diverse lunghezze e forme e la loro installazione da parete e da copertura.

✓ **Doppio circuito del vuoto come da EN13155**

Optional disponibili

Extra estensioni per allargare la struttura fino a 11 mt per sollevamento dei pannelli da copertura

Cassa per il trasporto e stoccaggio

Radiocomando senza fili

